

Exempel rivningsplan

Fastighetsbeteckning:

Arbetet beräknas påbörjas:

Ansvarig:

Allmänt

För att minska rivningsavfallets mängd och skadlighet samt öka möjligheten till återanvändning/återvinning skall nedanstående punkter beaktas:

1. **Miljöfarligt avfall** (ex. kvicksilver, bly, kemikalier m.m.) skall innan rivning omhändertas på säkert och godkänt sätt.
2. **Material som kan återvinnas** (ex. trä, skrot, tegel m.m.) skall separeras och hållas åtskilt för att underlätta återvinning.
3. **Byggnadsdetaljer som kan återanvändas** såsom dörrar, fönster, virke m.m. bör i största möjliga utsträckning tas tillvara för återanvändningen.
4. **Sanering av rivningsobjekt**, sanering av virkesförstörande insekter och hussvamp av släktet *Serpula*, skall utföras före arbetet påbörjas.

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL

MATERIAL	Mängd	Transportör och behandling
Trä		
Sten		
Tegel		
Skrot		
Brännbart		
Obrännbart		
Schaktmassor		
Övrigt		

KVICKSILVER	Mängd	Transportör och behandling
Lysrör		
Brytare/relä		
Övrigt		

BLY	Mängd	Transportör och behandling
Avloppsrör, diktade		
El- och telekablar		
Byggnadsplåt		
Övrigt		

PCB	Mängd	Transportör och behandling
Fogmassor		
Kondensatorer		
Akrydurgolv		
Övrigt		

CFC	Mängd	Transportör och behandling
Kylskåp/frysskåp		
Byggnadsisolering		
Övrigt		

KEMIKALIER	Mängd	Transportör och behandling

ASBEST	Mängd	Transportör och behandling
Eternit		
Övrigt		